

Τεχνικό φυλλάδιο

# Hera Premium Matt



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανώτερης ποιότητας πλαστικό χρώμα χωρίς διαλύτες για εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε οποιαδήποτε, κατάλληλα προ επεξεργασμένη εσωτερική επιφάνεια.

## ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για επίστρωση ορυκτών επιφανειών, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα κλπ.  
Για επαναβαφή παλαιών βαμμένων επιφανειών

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ εύκολο στη χρήση.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Άοσμο. VOC<1gr/l (λευκό και ανοιχτές αποχρώσεις)
- Δεν εκλύει αναθυμιάσεις και δυσάρεστες οσμές, οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την εφαρμογή.
- Πλενόμενο, με την παρέλευση ενός μήνα από την εφαρμογή.
- Δεν κιτρινίζει.
- Υδρατμοδιαπερατό (επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου).

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG
- Mat

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 1 ώρα
- Επαναβαφή μετά από : περ. 4-5 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

## ΑΠΟΔΟΣΗ

**Θεωρητική**  
12-14 m<sup>2</sup>/l

### Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η μορφή της επιφάνειας, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σελίδα 1/3



We protect and beautify the world™



# Hera Premium Matt



Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:  
Η θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.  
Μέγιστη σχετική υγρασία 85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.  
Αερίζετε καλά τον χώρο κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### Νέες επιφάνειες (που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία)

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση της σκόνης, των ρύπων και όλων των σαθρών υπολειμμάτων.

Όπου χρειάζεται επιδιόρθωση ή/και ομοιομορφοποίηση, να πραγματοποιηθεί με επιδιορθωτικό μέσο που να μην περιέχει ασβέστη.

Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης σφραγιστικών υλικών (σφράγιση των αρμών ή ρωγμών), σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα ακρυλικό σφραγιστικό χωρίς πλαστικοποιητή.

Υπάρχει κίνδυνος μετανάστευσης των συγκολλητικών συστατικών- πλαστικοποιητών στην επιφάνεια

Απορροφητικές, ανώμαλα απορροφητικές και/ή θρυμματιζόμενες επιφάνειες προς επίστρωση πρέπει να σταθεροποιούνται με Falfix Impregnating Primer (αραιώνεται από 1 έως 4 μέρη με νερό ανάλογα με την εκάστοτε απορροφητικότητα της επιφάνειας. Δεν πρέπει να αφήνει γυαλάδα στην επιφάνεια).

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Hera Kolor Premium**.

Το τελείωμα σε επιφάνειες που δεν είναι επαρκώς στεγνές ή σταθερές μπορεί να προκαλέσει θάμπωμα (εξαιτίας αλκαλικών συγκεντρώσεων).

### Παλιές βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά χρώματα νερού

Σταθερές και καθαρές επιστρώσεις: εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Hera Kolor Premium**.

Στην πρώτη επίστρωση αραιώστε έως 5%

Εφαρμόστε τη δεύτερη επίστρωση χωρίς αραιώση

### Παλιές βαμμένες επιφάνειες με αλκυδικά χρώματα

Σταθερές και καθαρές επιστρώσεις

Αποστιλνώστε τις αλκυδικές βαφές με γυαλόχαρτο

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Hera Kolor Premium**.

Στην πρώτη επίστρωση αραιώστε έως 5% .

Εφαρμόστε τη δεύτερη επίστρωση χωρίς αραιώση

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Πινέλο/Ρολό/ Πιστόλι

Αραιώση: 0 - 5% με νερό

### Διαλύτης καθαρισμού

Καθαρίστε τα υλικά αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.

### Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Σελίδα 2/3



Τεχνικό φυλλάδιο

# Hera Premium Matt



## ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

## ΕΠΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Πρόσφυση

Η πρόσφυση του συστήματος **Hera Kolor Premium** είναι εξαιρετική τόσο σε πορώδεις όσο και σε ξαναβαμμένες επιφάνειες. Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής σε παλιά στρώματα αλκυδικής βαφής (σφραγισμένες επιφάνειες), η υψηλή συγκέντρωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Σελίδα 3/3



We protect and beautify the world™

